ab7 Industries

FICHE TECHNIQUE DE L'IMPERMEABILISANT CONCENTRE ECOGENE

(réf.085225)



Façades, toitures, terrasses...
Prévient l'apparition de mousses, lichens, algues, champignons et moisissures

L'***Imperméabilisant concentré ECOGENE*** protège efficacement les toitures, façades, terrasses contre la formation de MOUSSES, LICHENS, ALGUES, CHAMPIGNONS et MOISISSURES. Il empêche la pénétration de l'eau, responsable de leur formation. La protection imperméabilisante peut être appliquée sur une large gamme de supports: tuiles en terre cuite et béton, enduits, briques, ciment, crépis, pierre naturelle, carrelage extérieur et autres supports absorbants. Ne jamais appliquer sur des surfaces non poreuses comme le verre , le plastique, le marbre, l'ardoise, la peinture, le métal, etc, à moins que cela ne soit explicitement recommandé par le fabricant.

Composition

- Emulsion de silicone en solution aqueuse

Propriétés et caractéristiques

- Aspect du produit : liquide blanc, laiteux
- pH à 20°C : 4 – 5
- Masse volumique à 20°C : environ 1 g/cm^3

Conditionnement

Bidon plastique vert de 5L + bouchon sécurité enfant jaune

Mode d'emploi

Protéger les surfaces exposées qui ne sont pas la cible du traitement. En cas de projection accidentelle sur un support non destiné au traitement , rincer abondamment avec de l'eau. Appliquer l'***Imperméabilisant concentré ECOGENE*** préalablement dilué sur un support propre et sec au rouleau, pinceau ou pulvérisateur. Avec un rouleau ou un pinceau, prévoir plusieurs applications jusqu'à ce que la surface demeure humide pendant plusieurs minutes.

Doses d'application :

- ½ L d'***Imperméabilisant concentré ECOGENE*** mélangé à ½ L d'eau pour 2 à 5 m^2 selon la porosité du matériau.
- 1L d'***Imperméabilisant concentré ECOGENE*** mélangé à 1L d'eau pour environ 10m^2
- 5L d'***Imperméabilisant concentré ECOGENE*** mélangés à 5L d'eau pour environ 50m^2

Rincer abondamment les ustensiles à l'eau après utilisation.

CONSEILS : sur les supports qui présentent des mousses, lichens, algues ou autres moisissures, appliquer l'***Antimousses ECOGENE*** 2 à 3 semaines avant le traitement imperméabilisant.
Vous pouvez également utiliser l'***Antimousses imperméabilisant ECOGENE*** : son action 2 en 1 va dans un premier temps détruire les mousses en profondeur, et dans un deuxième temps prévenir leur réapparition grâce à une protection imperméabilisante longue durée.

ab7 Industries

FICHE TECHNIQUE DE L'IMPERMEABILISANT CONCENTRE ECOGENE

Précautions d'utilisation :

- Pour garantir la compatibilité du support avec le traitement ***Imperméabilisant***, il est conseillé de procéder à un test d'application sur une partie peu visible.
- Ne jamais appliquer si la température est égale ou inférieure à +4°C.

Consignes de sécurité

Conserver hors de la portée des enfants.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.